



• Automatisch abdunkelnder Schweißhelm MASTER fürs Lichtbogenschweißen APP Nr 091312

Der Schweißhelm ist aus speziellem Nylon ausgeführt - so ist er gegen hohe Temperaturen, die beim Schweißen auftreten, sehr gut beständig. Sein Einstellbereich und die hervorragenden Betriebsparameter machen seinen Einsatz bei allen Prozessen des Lichtbogenschweißens unerlässlich.

Mit seiner großen Schutzfläche schützt der Schweißhelm das Gesicht. Hochqualitative LCV-Anzeige und ein mehrschichtiges, optisches Filter garantieren sehr gute Sicht sowie Schutz vor UV- und IR-Strahlung.



Schutzgläser für den Schweißhelm sind unter Artikelnummer 091314 erhältlich.

APP Nr.:	091312
Maße Verdunkelungsfilter:	110 x 90 x 9 mm
Maße Sichtfeld:	92 x 42 mm
Regelung der Verdunkelungsstufe:	9-13 DIN
Aufhellungsgrad:	4 DIN
Verdunkelungszeit:	1/25000 s
Stufenlose Verzugsregelung beim Glühen:	von 0,1 bis 1,0 s
Stromquelle:	Sonnenbatterien + zwei austauschbare Li-Ionen-Batterien
Schutz vor UV- und IR-Strahlung:	16 DIN
Betriebstemperatur:	von -5 °C bis 55 °C
Empfindlichkeit:	Stufenregelung mit 4 Sensoren
Atteste:	Der Helm und das Verdunkelungsfilter erfüllen die Anforderung laut CE- und ANSI-Richtlinien
Gewicht:	480g
Schweißverfahren:	MMA, MIG, MAG/CO ₂ , TIG und Plasma, Plasmaschneiden und Hobeln
Gewährleistung:	1 Jahr