

# TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am:  
17.05.2011



Aktualisierungsdatum:  
17.05.2011  
Seite 1 von 2

## Produktenname: APP 2K Acryl Verdunnung AVN / AVS

Universalverdünnungsmittel für Acrylprodukte und Basislacke.

Es wird für die Bestimmung der Spritzviskosität der Grundierungen und Oberflächenlacke bei Renovierung der Personen- und Nutzfahrzeuge bestimmt.

<b>Verpackung</b>	1,0L, 5,0L, 30,0L- APP 2K Acryl Verdunnung AVN 5,0L- APP 2K Acryl Verdunnung AVS.
<b>Produkt und Zugaben:</b>	APP 2K Acryl Verdunnung AVN- normale Abdampfzeit APP 2K Acryl Verdunnung AVS- schnelle Abdampfzeit
<b>Grundinhaltsstoffe:</b>	Mischung von aromatischen Kohlenwasserstoffen
<b>Farbe:</b>	Transparente, farblose Flüssigkeit.
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	0,860- 0,880 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217).
<b>Wassergehalt:</b>	< 0,03%
<b><u>Anwendung:</u></b>	Für die Anwendung mit Grundierungen und Oberflächenlacken APP und anderen für die Karosseriereparatur bestimmten Produkten.
<b><u>Anwendung:</u></b>	Die Rezeptur des zu verdünnenden Produktes beachten.  Die Verpackung schließen.  Vor Feuchtigkeit schützen.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

# TECHNISCHE INFORMATION

Bearbeitet am:  
17.05.2011



Aktualisierungsdatum:  
17.05.2011

Seite 2 von 2

## Produktenname: APP 2K Acryl Verdünnung AVN/ AVS.

<b>Lagerung:</b>	
Two square icons side-by-side. The left one shows a hand with a sun symbol, indicating storage in a dry, well-ventilated area. The right one shows a hand with a snowflake symbol, indicating protection from frost.	In geschlossenen Originalverpackungen in trockenen und gut gelüfteten Räumen, bei Temperatur + 5° C bis + 30° C lagern. Vor Frost schützen.
<b>Arbeitsschutzvorschriften:</b>	
A square icon showing a person's face wearing a protective mask, indicating the use of personal protective equipment.	Nur für den professionellen Gebrauch. Siehe: Text auf der Etikette des Produktes oder im Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und Zubereitungen. Der Anwender muss die lokal geltenden Arbeitsschutzvorschriften beachten.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde.

**Auto Plast Produkt S.A. 62- 300 Września, ul. Przemysłowa 10, tel. +48 61 437 00 00.**