TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am: 22.03.2005



Aktualisiert am: 22.03.2005

Seite 1 von 1

Produktbezeichnung: APP 2K Löser.

Speziell entiwckeltes Lösungsmittel zur Auflösung des Staubs und Einschmelzung neuer Schichten in die bereits vorhandene, findet Anwendung bei stellenweisen Reparaturen und Abtönung.

Verpackung: 1,0 L; 400 ml Aerosol.

Produkt und Zusatzstoffe: APP 2K Löser.

Grundkomponenten: Spezielle Mischung von Lösungsmitteln.

Farbe: Transparanet farblos.

Anwendung Spezialprodukt, vorgesehen zur Anwendung bei der Auspritzung von

gefärbten und ungefärbten 2-Komponenten Acryllacken.

Gebrauchsanweisung

Verfahren: Sofort nach Abschluss der Lackaufspritzung soll auf die

Reststaubzone oder den Übergangsbereich des neuen Lacküberzugs in den Altanstrich im Aufspritzverfahren eine dünne Schicht reinen

APP Lösers aufgetragen werden.

Nach 10-15 Sekunden erfolgt die Einschmelzung des Reststaubs in den Untergrund oder die Auflösung der scharfen Verbundstelle beider

Lackschichten.

Achtung:

Das Produkt wirkt mit Verzögerung.

Nicht auf Lacke mit thermoplastischem Untegrund anwenden!

Gerätereinigung: Nitrocellulose-Lösemittel.

Lagerung:

In geschlossenen Orignalgebinden, in trockenem und gut belüftetem

Lagerraum aufbewahren. Vor Einfrierung schützen.

Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.

Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt. Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen

Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmögichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflußt wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.