PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wüstenbuch 15 · D-96132 Schlüsselfeld
Tel.: +49 (0)95 55-80 99 40 · www.petec.de

PETEC SCHRAUBENSICHERUNG SUPERFEST

Hochfester anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lager, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen.
Nur schwer demontierbar.

Eigenschaften:

beständig gegen:

- Korrosion
- Vibration
- Wasser
- Gas, Öl, Hydrocarbon
- und viele andere Chemikalien

Technische Daten:

Farbe:	grün
Temperaturbeständigkeit:	–55°C bis +175°C
Viskosität (25°C):	500 mPa.s
Losbrechmoment:	30 – 35 N/m
Scherfestigkeit:	20 – 30 N/mm²
Handfestigkeit:	2 – 5 Min.
Funktionsfestigkeit:	1 – 3 Std.
max. Spaltfüllvermögen:	0,15mm
Gewindegröße bis:	M 20
Spez. Gewicht 25°C:	1,10 gr/ml
Flammpunkt:	>100 °C
Lagerfähigkeit:	24 Monate

Anwendung: Zu verklebende Teile entfetten und reinigen (Aceton). Klebstoff einseitig, gleichmäßig auftragen. Die Teile können sofort montiert bzw. verschraubt werden. Die Aushärtung erfolgt anaerob.

Art. Nr. 93005	**5g Flasche auf SB-Karte**
Art. Nr. 93010	**10g Flasche**
Art. Nr. 93050	**50g Flasche**
Art. Nr. 930250	**250g Flasche**
Art. Nr. 95010	**Verkaufs-Display 10g: Inhalt je 6x Mittel-, Hoch- u. Superfest**
Art. Nr. 95050	**Verkaufs-Display 50g: Inhalt je 6x Mittel-, Hoch- u. Superfest**

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.